

Easytop EX

Покриття на основі акрилатів, для високоякісної обробки сухої поверхні бетонних виробів.

Покриття класу QS3 згідно класифікації OTE GmbH.



Особливості продукту:

- гідрофобізація та захист від поверхні від ефлоресценції («висолів»)
- захист від хімічних забруднювачів та олії
- значно полегшує чищення поверхні
- стійкість до стирання
- сильний захист від дії УФ випромінювання
- легке посилення кольору з наданням незначного блиску

Застосування: **Easytop EX** використовується для високоякісної обробки сухих бетонних виробів перед відправкою до клієнтів. Найкращий результат показує при комплексному захисті поверхні, а саме при використанні гідрофобізаторів у виробництві верхнього шару бруківки. Такий комплексний підхід значно зменшує утворення «висолів» на поверхні бруківки.

Вказівки до Перед використанням продукт потрібно ретельно перемішати.

застосування: **Easytop EX** слід наносити на поверхню бетонних виробів за допомогою розпризкувача. Необхідно зважати, щоб засіб був нанесений рівномірно та щоб не утворювались плями. Розпризкувач після використання промити водою.
Час висихання **Easytop EX** становить близько 24 години. Не використовувати засіб при температурі нижче +5°C.

Дозування: В залежності від типу та властивостей поверхні розхід становить **60 – 120 г/м²**.

Технічні характеристики:	Колір:	молочно-білий
	Активні компоненти:	суміш полімерів
	Форма:	рідина
	Запах:	легко-органічний, м'який
	Точка замерзання:	0°C
	Термін придатності:	в закритій тарі, при T=+10 ÷ +35°C - 6 місяців
	Зберігання:	захищати від морозу, сонячного випромінювання та забруднення
	Форма поставки:	5 або 20-л каністра, 200-л бочка, 1000-л контейнер

Задекларовані властивості:	<u>Властивість:</u>	<u>Метод визначення:</u>	<u>Значення:</u>
	Щільність при 20°C	DS/ISO 758	1,02 ± 0,010кг/л
	Рівень pH	ISO 4316	7,5 - 9,0

Заходи безпеки: Перед використанням слід ознайомитись з Листом безпеки на продукт.

Примітки: Наші рекомендації повинні розглядатись як директиви. Для того, щоб забезпечити оптимальне використання продукту, необхідно проводити індивідуальні тести.

Виробник: OTE GmbH – Surface Protection
Heideland 20, 24976 Flensburg-Handewitt, Germany
Web: www.ote-gmbh.com