

Protect B

Захисний засіб для технологічного обладнання.

Protect B – це висококонцентрована водорозчинна емульсія призначена для захисту дерев'яних (фанерних) палет при виробництві бетонних виробів. Нанесення емульсії **Protect B** на поверхню призводить до перекриття капілярної системи та створює ефект імпрегнації. Цей шар запобігає проникненню та приклеюванню цементного розчину до основи. Це полегшує знімання бетонних виробів з палет без ризику відривання волокон дерева. **Protect B** захищає волокнисті матеріали від ушкоджень, що можуть виникати вразі видалення застиглого розчину. Тим самим **Protect B** сприяє продовженню терміну експлуатації технологічних форм / палет.

Protect B є екологічно чистим препаратом та піддається швидкій біодеградації.

<u>Застосування:</u>	Protect B слід наносити безпосередньо за допомогою розпризкувача або наносити валиком на поверхню запобігаючи розливання препарату на поверхні. При імпрегнації нових палет Protect B слід наносити у вигляді концентрату (як постачається). При подальшій обробці препарат може використовуватись розчином у воді у пропорції до 1:5. Необхідно зважати, щоб засіб був нанесений рівномірно по всій поверхні. У випадку використання автоматичних розпризкувачів необхідно проводити проби перед застосуванням засобу. Розприскувач після використання промити водою.		
<u>Дозування:</u>	В залежності від абсорбційних властивостей поверхні розхід становить близько 20 – 100 мл/м². Точне дозування залежить від характеристик поверхні.		
<u>Технічні характеристики:</u>	Колір:	білий	
	Активні компоненти:	олії мінеральні та емульгатори	
	Форма:	рідина	
	Точка замерзання:	0°C	
	Термін придатності:	в закритій тарі, при T=+5 ÷ +30°C - 1 рік	
	Зберігання:	захищати від морозу, сонячного випромінювання та забруднення	
	Форма поставки:	20-л каністра, 200-л бочка, 1000-л контейнер	
<u>Задекларовані властивості:</u>	<u>Властивість:</u>	<u>Метод визначення:</u>	<u>Значення:</u>
	Щільність при 20°C	DS/ISO 758	0,976 ± 0,010кг/л
	Рівень pH	ISO 4316	4,8 ± 1,0
<u>Заходи безпеки:</u>	Згідно указу Міністерства охорони середовища Данії №329 від 16.05.2002 продукт не підлягає обов’язковому маркуванню. Використовувати захисні рукавички та окуляри.		
<u>Примітки:</u>	Наші рекомендації повинні розглядатись як директиви. Для того, щоб забезпечити оптимальне використання продукту, необхідно проводити індивідуальні тести.		