

Procon Special T

Дата: 18.06.2019

Технічна інформація

Пластифікатор для верхнього шару вібропресованої бруківки.

Відповідно до EN 934-2: T 5

Procon Special T – висококонцентрована домішка для виробів з кольорового та сірого бетону. Спеціальні складові дозволяють мінімізувати висоли в конструкційному бетоні та на поверхні виробів. Крім того, бетонна суміш стає більш однорідною та краще піддається стисканню. **Procon Special T** підвищує морозостійкість (завдяки утворенню повітряних мікропор), стійкість до впливу розморожуючих солей та міцність бетону. Завдяки вмісту поверхнево-активних та міжфазових складових **Procon Special T** покращує диспергацію (змішування) пігментів з цементом, а також покращує насиченість кольору бетонних виробів завдяки наданню поверхні так званого мокрого ефекту. Зменшує прилипання до пуансону. При дозуванні ~0,4-0,5% значно зменшує водопоглинання виробів.

Застосування: **Procon Special T** діє як пластифікатор та засіб, що зменшує висоли при виробництві бетонних виробів, які знаходяться під впливом ґрунтової вологи та бетонної черепиці. **Procon Special T** використовується, в основному, для виробництва бруківки, парканів, високих та низьких бордюрів, цегли та бетонної черепиці.

Вказівки до застосування: **Procon Special T** додається з водою для змішування. Забезпечити змішування на протязі мін. 60 сек. **Procon Special T** не можна дозувати разом з сильноабсорбуючими добавками. При одночасному використанні різних домішок необхідно проводити тести на сумісність.

Сертифікація: **Procon Special T** отримав сертифікат та відповідає вимогам згідно: DS 206-1/2005 та EN 934-2:T5

Дозування: **0,05 – 0,5 %** від маси цементу, в залежності від бажаного результату. Точне дозування добавки, яке забезпечує досягнення необхідних властивостей бетону в кожному окремому випадку визначається експериментальним шляхом.

Технічні характеристики:	Колір:	світложовтий напівпрозорий
	Активні компоненти:	сульфонаміди та тензиди
	Форма:	рідина
	Точка замерзання:	0°C
	Термін придатності:	в закритій тарі, при T=+5 ÷ +30°C - 1 рік
	Зберігання:	захищати від морозу, сонячного випромінювання та забруднення
	Форма поставки:	20-л каністра, 200-л бочка, 1000-л контейнер

Задекларовані властивості:	Властивість:	Метод визначення:	Значення:
	Щільність	DS/ISO 758	1,040 ± 0,010 кг/л
	Суха маса	ASTM C 494	16,0 ± 1,0 %
	Рівень pH	ISO 4316	11,3 - 11,4
	Вміст хлору	DS/EN 480-10	<0,10 %
	Еквівалент Na ₂ O	DS/EN 480-12	<3,0 %

Заходи безпеки: При надмірному контакті продукт може викликати подразнення шкіри.



Увага

CLP (1272/2008): Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319.

Символ загрози:

Подразнююча дія на шкіру (H315)

Подразнююча дія на очі (H319)

Використовувати захисні рукавички та окуляри. Після контакту продукту зі шкірою - промити уражене місце водою. Після контакту продукту з очима - промити водою. Якщо подразнення не проходить, звернутись до лікаря.

Примітки: Наші рекомендації повинні розглядатись як директиви. Для того, щоб забезпечити оптимальне використання продукту, необхідно проводити індивідуальні тести.