



РЕБАНИТ С

Засіб для очищення бетонної поверхні та поверхні з натурального каменю від висолів, цвілі та різноманітних забруднень.



Інформація на продукт.

Властивості:

Ребаніт С – концентрований очищуючий засіб з вмістом розчинів кислот (фосфорної та лимонної 2,5-10%).

Ребаніт С може використовуватись по описаному призначенню без жодного ризику для здоров'я (при дотриманні вимог паспорту безпеки) і для збереження якості бетонного покриття або натурального каменю.

Ребаніт С легко видаляє висоли та різноманітні забруднення з готової бетонної та кам'яної поверхні.

Ребаніт С також може використовуватись для очищення бетонної поверхні, інструментів та приладдя від залишків розчину та бетону. Очищена **Ребанітом С** поверхня має бути промита чистою водою.

Використання:

При використанні **Ребаніт С** обов'язкове використання захисних рукавиць та окулярів. **Ребаніт С** є їдкою речовиною, яка при контакті зі шкірою та очима викликає подразнення. Тому навіть після короткого відкритого контакту зі шкірою та очима треба промити ці ділянки великою кількістю води. Не використовувати металеві ємності та інструменти.

Для очищення поверхні можна використовувати щітку, а після очищення, поверхню, інструменти та приладдя треба промити великою кількістю теплої води.

Для очищення лицьової бетонної поверхні з експонованими зернами наповнювача від висолів, цвілі, залишків розчину тощо, **Ребаніт С** треба розвести водою у співвідношенні від 1:1 до 1:5 в залежності від ступеню та виду забруднення поверхні, що підлягає очищенню. Розчин **Ребаніт С** може наноситись пензлем або у вигляді спрею. Після обробки промити великою кількістю води.

Для очищення звичайної лицьової бетонної поверхні **Ребаніт С**, як правило розводиться у співвідношенні від 1:3 до 1:10, в залежності від ступеню забруднення. Після обробки, так само, промити поверхню великою кількістю води.

Інструменти та приладдя очищуються водним розчином **Ребаніта С** концентрації від 1:1 до 1:5.

Не використовувати для нікельованих або хромованих частин.

Якщо сильні забруднення не вдалося очистити за один раз – процедуру очищення можна повторити.

Технологічні рекомендації:

Перед використанням **Ребаніт С** треба провести попередні випробовування з метою запобігання зміни кольору та якості лицьової поверхні та визначення споживання розчину.

Натуральне каміння (вапняк, граніт, мармур) треба чистити обережно, мало концентрованим розчином та терміново після очищення промивати водою, для запобігання пошкодження поверхні.

Металеві предмети після очищення треба захистити від корозії (змастити).

Специфікація:

Основні компоненти:	фосфорна (2,5-10%) та лимонна (2,5-10%) кислоти
Колір:	прозорий, жовтуватий
Щільність:	1,15 ± 0,03 г/мл

Складування:

Не допускається замерзання та забруднення.

В нормальних умовах (закритий контейнер, T ~ 20 °C) термін придатності 12 місяців.

Упакування:

Контейнери вагою 1000 кг

Бочки вагою 210 кг

Каністра 20 кг

Безпека:

Читайте лист безпеки.

Поради:

Дзвоніть до ТзОВ «Оверлак», тел./факс: +38 032 2444852.

Ця інформація є рекомендацією по використанню нашої продукції. Перед початком використання ми рекомендуємо провести пробні тести.